

# Altus T5

Echangeur certifié

• CTA avec échangeur à plaques à contre courant



• Débit nominal (sans batterie)

Débit= 5000 m3/h - Pression= 400 Pa

• Enveloppe

Type d'enveloppe \_\_\_\_\_ Double Peau - RAL9002  
 Isolation \_\_\_\_\_ 50 mm  
 Résistance mécanique \_\_\_\_\_ D1  
 Etanchéité à -400Pa / +700Pa \_\_\_\_\_ L1 / L1  
 Transmittance thermique \_\_\_\_\_ T1  
 Facteur de pont thermique \_\_\_\_\_ TB1  
 Efficacité serrage des Filtres \_\_\_\_\_ F9

• Equipement:

Ventilateur Soufflage T5.1 \_\_\_\_\_ 1850 W / 400 V / 2.9 A / 2180 tr/mn  
 Ventilateur Reprise T5.1 \_\_\_\_\_ 1850 W / 400 V / 2.9 A / 2180 tr/mn  
 Ventilateur Soufflage T5.2 \_\_\_\_\_ 2500 W / 400 V / 3.8 A / 2450 tr/mn  
 Ventilateur Reprise T5.2 \_\_\_\_\_ 2500 W / 400 V / 3.8 A / 2450 tr/mn  
 Echangeur \_\_\_\_\_ Plaques Aluminium à contre courant  
 By-Pass \_\_\_\_\_ Intégré et motorisé 0-100%  
 Efficacité maximale \_\_\_\_\_ 92 %  
 Raccordement électrique \_\_\_\_\_ 400V Tétra+ T  
 Consommation max. globale T5.1(sans batterie) \_\_\_\_\_ 3736 W / 5.96 A  
 Consommation max. globale T5.2(sans batterie) \_\_\_\_\_ 5036 W / 7.76 A  
 Filtration Base \_\_\_\_\_ F7 / M5

• Altus T5 - HEL - Batterie électrique

Puissance Batterie EL-9T \_\_\_\_\_ 9 kW / Tri 400 V/13 A  
 Puissance Batterie EL-15T \_\_\_\_\_ 15 kW / Tri 400 V/21.7 A  
 Puissance Batterie EL-21T \_\_\_\_\_ 21 kW / Tri 400 V/30.3 A







• Altus T5 - HEC - Batterie eau chaude

Puissance Batterie \_\_\_\_\_ voir courbe  
 Température d'eau \_\_\_\_\_ 80/60°C  
 Température entrée air \_\_\_\_\_ T° sortie éch.

• Altus T5 - HEF - Batterie eau glacée

Puissance Batterie \_\_\_\_\_ voir courbe  
 Température d'eau \_\_\_\_\_ 7/12°C  
 Température entrée air \_\_\_\_\_ T° sortie éch.


• Courbes de sélection



PIAIR2 se réserve le droit de modification sans préavis - doc Janv 2020 - Photos non contractuelles.

**• Dimensions Taille 5 avec 1 batterie**


Longueur \_\_\_\_\_ 2200 mm  
 Largeur \_\_\_\_\_ 1630 mm  
 Hauteur \_\_\_\_\_ 1600 mm  
 Larg Raccordement (Lr) \_\_\_\_\_ 490 mm  
 Long Raccordement (Hr) \_\_\_\_\_ 1280 mm  
 Hp (Haut. pied) \_\_\_\_\_ 100 mm  
 Poids \_\_\_\_\_ 375 kg



**• Option batterie Froide Taille 5**

Batterie froide en caisson isolé externe avec Bac Inox.

Largeur \_\_\_\_\_ 1313 mm  
 Hauteur \_\_\_\_\_ 750 mm  
 Epaisseur \_\_\_\_\_ 500 mm  
 Lr (larg. raccordement) \_\_\_\_\_ 1200 mm  
 Hr (Haut. raccordement) \_\_\_\_\_ 640 mm  
 Poids \_\_\_\_\_ 85 kg



**• Régulation Corrigo**

Corrigo Regin borgne avec écran et câble 3 mètres (maxi 100m) - T° constante Soufflage - T° Souf variable fct température amb/reprise  
 Débit/Pression constante - Vitesse constante - Dép/Surpression - Qualité d'Air - CO2 - 0-10 externe  
 Free-Cooling/Heating - Surventilation Nocturne - Relance chauff/Rafr. pour maintient réduit T°  
 Programmation Journalière / Hebdomadaire + Vacances  
 Relance temporisée par BP ou interrupteur externe / Relance temporisée par BP ou interrupteur externe  
 Modbus RS485 - Modbus TCP/IP, BACnet/IP - Webserveur - 3 niveaux d'alarme avec synthèse




**• Option deuxième batterie**


Batterie chaude + batterie froide

Sur consultation et avec option régulation Corrigo.


**• Servitudes et sens d'air**



**Servitude droite**



**Servitude gauche**



Vue de dessus

Vue de dessus

**• Accessoires divers**




**MS 1220x530** - Manchette souple de raccordement 1220x530 - Tissus M0.



**Registre 1220x530** - Registre à lames dim 1220x530.

**PAS 1220x530** - Piège à son à baffles rectangulaires ép100 mm. (option 200 mm)  
 Longueur 1000 / 1200 / 1500



**Platine 1220x530** - Avec piquage Ø 500



**TREMIE 1220x530** - En diamètre Ø 500

**MSC 500** - Manchette souple Ø 500 - Tissu M0

